



LAVEUSES



LAVEUSES

LAVEUSES

myPRO ELECTROLUX

Tambour grande capacité

Rapidité

- Jusqu'à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la Technologie Electrolux Professional.
- Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- 10 programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibrés.

Économique

Lave-linge professionnel bénéficiant de la note énergétique A+++.

Installation facile plug&play

Branchement électrique monophasé.

Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.

Réglementation

- myPRO est conçu pour les petites structures professionnelles.
- myPRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.

Spécialement conçues pour les petites structures

Les Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition
- Monnayeur jetons ou pièces
*uniquement sur version myPROzip



WE170P

	Laveuses myPRO	
Capacité indicative (kg)	8	8
Volume tambour (litres)	67	67
Essorage (tours par minute)	1400	1400
Essorage (force G)	525	525
Dimensions		
Largeur	597	597
Profondeur	624	624
Hauteur	850	850
Débit d'air m³/h	850	850
Consommation (programmable normal 60°C)		
Eau froide/chaude (litres par charge)	65	65
Électricité (kWh par charge)	0.7	0.7
Vidange	Pompe	Gravité
Code	WE170P	WE170V

LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

GÉNÉRATION 5000

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

Un socle de
rehausse adapté à
chaque laveuse



Laveuse
éco



W5180N

Laveuses N - Simple essorage - 100 G

Capacité indicative (kg)	7.5	8.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	85	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	587	587	548	548	525	497	474
Dimensions							
Largeur	660	660	720	720	750	830	910
Profondeur	681	722	697	787	914	1029	1114
Hauteur	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	114	152	154	207	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/20	18.7/35	24.2/50
Code	W575N	W585N	W5105N	W5130N	W5180N	W5250N	W5330N

*concerne le modèle chauffage électrique.

Laveuses S - Essorage normal - 200 G

Capacité indicative (kg)	7.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	830	776	776	742	702	641
Dimensions						
Largeur	660	720	720	750	830	910
Profondeur	681	697	787	914	1029	1114
Hauteur	1131	1217	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	152	154	221	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/25	18.7/35	24.2/50
Code	W575S	W5105S	W5130S	W5180S	W5250S	W5330S

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES SÉRIE H

SUPER ESSORAGE

GÉNÉRATION 5000 ET GÉNÉRATION 4000



Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.




E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



Tambour

- Grande ouverture.
- Augets perforés.



Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



W565H



W575H



W5105H



- GRANDE OUVERTURE de porte et GRAND DIAMÈTRE de tambour
- Un socle de REHAUSSE ADAPTÉ à chaque machine
- Machine « SPÉCIALE MOPS » pour toute la gamme



Laveuses série H super essorage

GÉNÉRATION 4000

	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30	40	60	85	110
Capacité indicative (kg)	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30	40	60	85	110
Volume tambour (litres)	65	75	105	130	180	240	300	400	600	850	1100
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	650	725	795	795	920	980	1220	1220
Essorage (tours par minute)	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950	825	800	720	663
Essorage (force G)	450	450	450	450	450	450	400	350	350	350	300
Dimensions											
Largeur	720	720	830	910	970	1020	1020	1325	1390	1640	1640
Profondeur	721	721	757	821	947	990	1134	1450	1600	1635	1850
Hauteur	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462	2015	2015	2230	2230
Poids (kg)	145	158	202	263	354	425	560	1200	1380	2200	2300
Puissance installée (kW/A)*	7.6/16	7.6/16	10.3/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.9/35	36/63	38/63	-	-
Code	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES L6000

NOUVELLE GAMME DE LAVEUSES ELECTROLUX



WH6-6



WH6-7



WH6-8



WH6-11

Des laveuses performantes et intelligentes pour optimiser votre productivité !

Trois nouvelles fonctionnalités à découvrir :

- **Clarus Vibe** : la nouvelle génération de programmeur pour une expérience intuitive et simplifiée. Le Clarus Vibe est un écran tactile couleur de 7.7" et personnalisable. Vous pourrez accéder à différentes fonctions : langue, programme, statistiques...
- **Integrated Savings** : ce système permet de peser très précisément la charge de linge afin d'éviter des cycles sous ou surchargés. Vous optimiserez ainsi votre productivité, l'utilisation du matériel et les ressources.
- **Intelligent Dosing** : associée au système « Integrated System », cette fonctionnalité adapte la quantité de produit lessiviel en fonction de la charge du linge.



DISPONIBILITÉ COURANT 2019



WH6-14



WH6-20



WH6-27



WH6-33

Laveuses série H super essorage

	5.5	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30
Capacité indicative (kg)	5.5	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30
Volume tambour (litres)	53	65	75	105	130	180	240	300
Diamètre tambour (mm)	452	520	520	595	650	725	795	795
Essorage (tours par minute)	1450	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950
Essorage (force G)	530	450	450	450	450	450	450	450
Dimensions								
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondeur	681	690	720	705	785	947	915	1060
Hauteur	832	1115	1132	1200	1325	1426	1445	1462
Poids (kg)	100	145	158	201	267	350	400	509
Puissance installée (kW/A)*	4.7/10	7.4/16	7.4/16	9.7/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.4/35
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccords pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7" : utilisation facile.
- Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 40 KG



	Laveuses industrielles de 10 à 40 kg			
	10	15	20	40
Capacité de linge sec (kg)	10	15	20	40
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	1000	1000	960	870
Essorage (force G)	360	360	360	366
Ouverture porte (Ø mm)	455	455	455	455
Chauffage				
Électrique (kW)	12	12	18	24
Vapeur (bar)	4			
Dimensions				
Standard (LxPxH en mm)	882x914x1476	882x1074x1476	976x1131x1465	1179x1401x1510
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	882x914x1654	882x1074x1654	-	-
Poids (kg)	415	430	480	890
Code	TWE10	TWE15	TWE20	TWE40

LAVEUSES DE 60 ET 110 KG À BASCULEMENT AVANT



TWE60



TWE110

Laveuses de 60 et 110 kg
à basculement avant

	60	110
Capacité de linge sec (kg)	60	110
Durée de cycle (min)	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	770	720
Essorage (force G)	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	550	675
Chauffage		
Électrique (kW)	42	Sur demande
Vapeur (bar)	4	
Dimensions		
Standard (LxPxH en mm)	1658x1580x1926	1858x1979x2074
Poids (kg)	1850	4170
Code	TWE60	TWE110

- 18 programmes standards
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage



LAVEUSES ANDROMÈDE

Une gamme de laveuses essoreuses avec de nombreuses fonctionnalités, des interfaces utilisateurs conviviales pour plus de performance, d'ergonomie et d'économie d'énergie.

ERGONOMIE

- Une **grande ouverture de porte** pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Logiciel de gestion **Wash Control** fourni de série (pour créer les programmes sur PC).

Facteur d'essorage :
450 G

PERFORMANCES

- Contrôle par microprocesseur Touch Plus Control avec écran digital (26 programmes pré-enregistrés).
- Port USB (import, export de données et de programmes de lavage, actualisation du logiciel).
- Contrôle, programmation et traçabilité de toutes les opérations de lavage et essorage.
- Carrosserie et ensemble cuve et tambour en acier inox.
- 3 eaux de série (eau chaude, eau froide douce, eau froide dure).

Produits lessiviels :

- 4 produits chargements manuels.
- 8 signaux de dosage automatique pour produits liquides (options 6 signaux supplémentaires).
- **Système Loading Air** de contrôle de l'eau et de rotation du tambour.
- **Système de lavage Wet Cleaning** (nettoyage à l'eau pour Pressing) en standard.

Les Options

- **Double vidange pour récupération d'eau**
- **Socle de rehausse**



AL10TPE

	Laveuses ANDROMÈDE			
	10	13	18	25
Capacité indicative (kg)	10	13	18	25
Volume (litres)	100	130	180	250
Diamètre tambour (mm)	532	620	700	770
Essorage (tours par minute)	1245	1150	1080	1035
Essorage (force G)	450	450	450	450
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	692x788x1158	788x869x1301	884x913x1409	979x1041x1548
Poids (kg)	230	250	360	490
Puissance installée (kW/a)*	6.25/16	9.5/25	12.75/32	19/50
Code	AL10TPE	AL13TPE	AL18TPE	AL25TPE

*concerne le modèle chauffage électrique.